



A++
Enerji Sınıfı



Multi
Uygulama



Düşük Sıcaklıkta
Çalışma



TURBO

Turbo Modu



Ücretsiz
Keşif



2 Yıl
Cihaz
3 Yıl
Kompresör

Garanti



Sezonsal Inverter Multi Klima

Inverter Motor Teknolojisi



- 1 dış ünite ile 2 iç ünite bağlantı olanağı
- Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- DC inverter kontrol ile enerji tasarrufu sağlar.
- Tüm iç üniteler birbirinden bağımsız şekilde kumanda edilebilir; aynı odaya ve hatta aynı zamanda monte edilmiş olmaları gerekli değildir.
- -15°C'ye kadar ısıtma yapabilmeye özelliği ile yüksek performans



LCD göstergeli uzaktan kumanda

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dış Ünite Ürün Kodu			2LMX40AV1B	2LMX50AV1B	
İç Ünite Ürün Kodu			LTXN25UV1B + LTXN25UV1B	LTXN25UV1B + LTXN35UV1B	
Güç Beslemesi		Ph-V-Hz	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	
Soğutma Kapasitesi	(Nominal)	BTU/h	14.000	21.000	
		W	1.200	2.190	
Soğutma Güç Tüketimi		BTU/h	15.000	22.000	
Isıtma Kapasitesi	(Nominal)	BTU/h	15.000	22.000	
		W	1.160	1.786	
Sezonsal Verimlilik	Soğutma	Ptsarım	kW	4,1	5,8
		SEER	W/W	6,8	5,6
		Enerji Etiketleri		A++	A
	Isıtma (Ortalama İklim)	Ptsarım	kW	3,4	5,2
		SCOP	W/W	4,0	3,8
		Enerji Etiketleri		A+	A
Kompresör Tipi			Rotary	Rotary	
İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük)		m ³ /h	420/320/270 (25)	420/320/270 (25) 570/470/370 (35)	
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük)		dB(A)	40/34/29,5 (25)	40/34/29,5 (25) 41/36/28 (35)	
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek)		dB(A)	52 (25)	52 (25), 53 (35)	
İç Ünite	Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	715x194x285 (25)	715x194x285 (25) 805x194x285 (35)	
	Net/Brüt Ağırlık	kg	6,8/8,9 (25)	6,8/8,9 (25) 7,2/9,6 (35)	
Dış Ünite Hava Debisi		m ³ /h	2.100	2.100	
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	54	56,5	
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	60	65	
Dış Ünite	Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	800x333x554	800x333x554	
	Net/Brüt Ağırlık	kg	30,5/33,5	36/39	
Soğutucu Akışkan	Tipi		R410A	R410A	
	GWP		2.088	2.088	
	Şarj Miktarı	kg	1,25	1,7	
Boru Bağlantıları	Sıvı/Gaz	mm(inch)	2 x Ø6.35/Ø9.52(1/4"/3/8")	2 x Ø6.35/Ø9.52(1/4"/3/8")	
	Maksimum boru uzunluğu (tüm odalar için)	m	30	30	
	Maksimum boru uzunluğu (bir iç ünite için)	m	20	20	
	Maksimum kot farkı (dış ünite iç ünitelerden yukarıda)	m	10	10	
	Maksimum kot farkı (dış ünite iç ünitelerden aşağıda)	m	15	15	
	Maksimum kot farkı (iç üniteler arasında)	m	10	10	
Çalışma Sıcaklık Aralığı	İç Ünite (Soğutma/Isıtma)	°C	17-32/0-30	17-32/0-30	
	Dış Ünite (Soğutma/Isıtma)	°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	

Satış Noktası:

AMUJ_010316_R01

